



Produkt

IBC-behållare av stål 31A, avsedd för topp- och bottenlyft. Utrustad med lyftbygel och inspektionslucka. Levereras med eller utan miljöläda (dubbelmantlig). Materialtjocklek: 3 mm. Packning: 4 mm O-ring av nitrilgummi.

Nominell volym liter	Dimension (l × b × h) mm	Dimension inkl. miljöläda (l × b × h) mm	Taravikt kg	Taravikt inkl. miljöläda kg ¹⁾	Bruttovikt kg
300	1000 × 775 × 792 ²⁾	965 × 736 × 785 2)	120	193	500
450	1000 × 775 × 1040 ²⁾	965 × 736 × 1007 2)	150	232	730
650	1013 × 923 × 1010 ²⁾	1060 × 972 × 1010 2)	184	274	850

¹⁾ Inklusive driftsutrustning ²⁾ Inklusive huv

Denna stående dieseltank finns i volym 300, 450 och 650 liter. Utförandet tillåter transport på flaket på de vanligaste pick-up bilarna. Lyftbygel gör det lätt att ta tanken med maskinen så att man har uppsikt över den. Optimal vid arbete i såväl skog som på byggsplats.

Standardutförande

- Tanken levereras grön- eller gråmålad
- Skvalpskott
- Inspektionslucka
- Låsbart pumpsåp
- Fällbar lyftbygel
- Nivåmätare

Extrautrustning

- Dubbelmantlat utförande
- Elektrisk pump kan levereras i 12, 24VDC och 230VAC allt beroende på era behov
- 4 meter slang
- Manuell pistol
- Automatisk pistol

